

- 昼間はカラー、夜間は白黒、Day&Night機能装備。
- 1/3型Exview HAD CCD搭載した高解像度カメラ。(MDN-8086N)
- 赤外線(IR)投光器を併用し、真暗闇でも撮影が可能。
- 従来機より35%小型化を実現。(当社比)
- 電子シャッタ内蔵:(自動:マニュアル)、1/60~1/100,000秒。
- 逆光補正:被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく表現。
- マイクロホン内蔵(音声はラインレベル出力)。
- 水平解像度480本を実現。

ExView
CCD

DAY
&
NIGHT

IR CUT
Filter

Audio
Output

AWB

AGC

BLC



レンズは別売です


ExviewはMDN-8086Nのみです。

主な特長

- フリッカレス機能搭載。
- オートホワイトバランス内蔵。
- 最低被写体照度0.05Lux (F1.2) および0Lux with IR機能を搭載。(MDN-8086N)
- 電源分離方式:電源(DC12V/AC24V)と映像を分離、ローコスト化を実現。
(電源は非極性です。)

機器仕様

型名		MDN-8086N	MDN-8046N
信号形式		NTSC	
同期方式		内部同期	
撮像素子		1/3インチExview HAD CCD	1/3インチSuper HAD CCD
有効画素数		768(H)×494(V)	
フリッカレス機能		1/100秒(ON/OFF)	
水平解像度		カラー：480TV本 白黒：550TV本	
最低被写体照度	カラー	0.05Lux(F1.2), 0 Lux with IR	0.1Lux(F1.2), 0 Lux with IR
	白黒	0.01Lux(F1.2)	0.02Lux(F1.2)
S / N 比		50dB 以上 (AGC OFF)	
A G C		ON/OFF切替	
ホワイトバランス		ATW/PUSH/HOLD/3200K/4200K/4700K/6300K	
電源		DC12V/AC24V (非極性)	
消費電力		5.0W (DC12V)	
		4.0W(AC24V)	
逆光補正		自動	
電子シャッター		1/60~1/100,000秒(Auto/Off)	
映像出力		BNC× 1:CVBS 1.0Vp-p, 75Ω	
音声出力		有 (ライン出力)	
レンズマウント		C/CS	
レンズ駆動出力		DC/Video	
使用温度		-10℃~+50℃	
外形寸法 (W×H×D)		56×54×112mm	
質量		510g	



背面

周辺機器

①屋外カメラハウジング

MOH-5030HB (ヒータ/ブロー付)
MOH-5030H (ヒータ付)
MOH-5030B (ブロー付)
MOH-5040



②ハウジング用ブラケット

MMB-5004




③カメラブラケット

MMB-5005M/L



④4チャンネルカメラ電源

MPS-412



⑤1チャンネルカメラ電源

MPS-112



⑤IR-LED付ハウジング&カメラブラケット

MOH-5880



⑦赤外線ライト (最大投射距離/水平投射角度)

PFH-415 15m/70°
PFH-430 30m/30°
PFH-450 50m/10°
(写真はPFH-415です。)



⑧1/3型バリフォーカルレンズ (自動絞リ)

PLH-ED3X0310D 水平画角 90.5°~33.6°



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
飯田橋デルタビル 8F
電話 03-3868-8051
FAX 03-3868-8055
URL <http://www.meritcctv.com>

特約店